



高速磁盘记录和回放专家

LTXe

PCI Express存储阵列



(外罩已移除)

- *PCI Express存储阵列*
- *支持多达16 个2.5寸的硬盘*
- *支持的操作系统: Windows & Linux*
- *持续传输速率可达800 MB/s*
- *PCI Express 电缆 8通道 Gen 2*
- *深度仅20寸的1U机箱*
- *数据存储容量可扩展至32TB*
- *固态或磁盘驱动器媒介*

该LTXe是用于普通用途的存储阵列，其机架式1U机箱的深度较浅。LTXe深度为20寸，在各种不同的高速数据存储应用中均表现出卓越的性能，同时具有较高的容错率。

通过有线PCI Express接口，LTXe可高速连接到主机，以传输命令/控制并进行数据记录和访问。有线PCI Express可连接几乎所有的计算架构，如PCI Express、XMC、VME、VPX、VXS、AMC或其它夹层/背板环境。对于笔记本电脑的连接，还可提供其它解决方案。

LTXe

PCI Express存储阵列

规格	
最大传输速率	800MB/S以上的读写速率
最大容量	32TB （使用32-2TB SSD）
内部驱动器接口	通过4个迷你SAS接头的SATA
驱动方式	2.5寸SATA硬盘或固态硬盘
时长	800 MB/s的传输速率下可持续1.25小时以上
控制/数据访问接口	4通道或8通道有线PCI Express
尺寸	1U机架 20寸（深） x 17寸（宽） x 1.75寸（高）
冷却风扇	3个温控风扇
指示灯	1x 电源指示灯，1 x 硬盘活跃指示灯，1 x 风扇故障和过热警告指示灯，
重量	25磅
电源	160W电源（可选28V直流）
运行温度	5° 至50° C（可选配加热器）
选件	19寸机架式滑轨

保修

Conduant硬件产品的有限保修期为一年。所有软件的质保期为90天。客户每年可预订维护和优先级支持服务。欲了解更多信息，请联系盛铂科技（400-621-8906）。

客户支持

通过我们全面的门户网站，www.samplesci.com可为客户提供技术支持。客户可通过个人登录和问题查询管理功能下载技术资料或使用知识库及其它支持工具。

更多有关LTXe产品线的详细信息，请咨询盛铂科技（400-621-8906）。



盛铂科技（上海）有限公司
Sample Technology (Shanghai) Co., Ltd
Driving Progress – Finding Solutions

Website: www.samplesci.com

免费热线: 400-621-8906

分支机构: 北京 香港

E-mail: marketing@samplesci.com

总部: 上海市桂平路418号A区906室

南京 成都 西安 深圳